

DEUTSCH**ACHTUNG! - Einsatzempfehlung zu Motorantrieben**

Für ein sanftes Schließen der Rollladenbehänge **Panorama** werden Motorantriebe mit einer max. Drehzahl von 10 U/m empfohlen, wie z.B. **BECKER EVO 20 R (Plus) BT**, **ELERO RolTop/J M(-868)** oder **RolMotion M(-868)** oder **SOMFY RS100 (Hybrid/Solar) io**.

Bitte beachten Sie dazu die BiRoll Einstellempfehlungen zu den jeweiligen Motorantrieben!

ENGLISH**ATTENTION! - Recommended use for motor drives**

For a soft closing of the **Panorama** roller shutters we recommend motor drives with a maximum speed of 10 rpm, such as for e.g. **BECKER EVO 20 R (Plus) BT**, **ELERO RolTop/J M(-868)** or **RolMotion M(-868)** or **SOMFY RS100 (Hybrid/Solar) io**.

Please follow the BiRoll setting recommendations for the respective motor drives!

FRANÇAIS**ATTENTION ! - Utilisation recommandée pour les motorisations**

Pour une fermeture en douceur des volets roulants **Panorama**, nous recommandons des motorisations avec une vitesse maximale de 10 tr/min, comme par exemple **BECKER EVO 20 R (Plus) BT**, **ELERO RolTop/J M(-868)** ou **RolMotion M(-868)** ou **SOMFY RS100 (Hybrid/Solar) io**.

Veuillez suivre les recommandations de réglage de BiRoll pour les motorisations respectives !

ITALIANO**ATTENTION ! - Utilizzo consigliato per azionamenti a motore**

Per una chiusura ammortizzata delle tapparelle **Panorama**, consigliamo azionamenti a motore con una velocità massima di 10 giri/min, come ad esempio **BECKER EVO 20 R (Plus) BT**, **ELERO RolTop/J M(-868)** o **RolMotion M(-868)** o **SOMFY RS100 (Hybrid/Solar) io**.

Si prega di seguire le raccomandazioni di impostazione BiRoll per i rispettivi azionamenti a motore!

ESPAÑOL**¡ATENCIÓN! - Uso recomendado para motores**

Para un cierre suave de las persianas enrollables **Panorama**, recomendamos motores con una velocidad máxima de 10 rpm, como por ejemplo, **BECKER EVO 20 R (Plus) BT**, **ELERO RolTop/J M(-868)** o **RolMotion M(-868)** o **SOMFY RS100 (Hybrid/Solar) io**.

Siga las recomendaciones de configuración de BiRoll para los motores correspondientes.